序号	设备名称	规	分公司宁古房建	单位	台	台	套	套
1	水箱自洁器	类型：臭氧自洁消毒 型号、规格：WTS-2A 安装部位：单罐附置	220V					
2	水箱	型号、规格：生活水 材质、类型：采用食 材质厚度要求：箱 1.5mm	.5×2 m S 不锈钢板 m，箱壁 2mm，	箱顶	配套			
3	变频给水设备	设备名称：变频供水 附件名称、规格、数 1 台稳压罐容积 18L 水泵主要技术参数： Q=13m³/h，H=0.3MPa， 减震装置形式：橡胶	含控制柜） 泵，2 用 1 备， 辅件 KW					
4	变频给水设备	设备名称：变频供水 附件名称、规格、数 1 台稳压罐容积 18L 水泵主要技术参数： Q=30m³/h，H=0.35MPa， 减震装置形式：橡胶	含控制柜） 泵，2 用 1 备，配 辅件 5KW					

及相关要求

参考品牌	质量标准
上海凯泉、 上海泸泉、 江苏阿兰贝	产工艺 质量 规范 排水 B5 要求 阴 按 纸 设计 B5 0016-2 水及 术要 0974-2 要求

5	
6	地 消 体
7	地 消
8	地 消 体

9	消防水箱	不锈钢消防虫网罩型号、规材质厚度1.5mm	防水箱，液位计等格：生活水要求：箱	立附件水箱4底2	方（×3.5mm
10	地埋式消防水箱	有效容积混凝土地3.0mm；泵	160立方板；侧板房：3.0	米，行厚度：mm（带	标3水
11	水处理设备	型号：地埋（处理量Q=	式生物污20m³/d，	水处含提升	理泵
12	水处理设备	型号：地埋（处理量Q=	式生物污15m³/h，	水处含提升	理泵